

49 RANGER PRO 2020



ROTAX-MOOTTORI

	600R E-TEC	900 ACE
Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, 3-D R.A.V.E.™	Nestejäähdytys, 4-tahti D.O.H.C., kuivasumppu
Sylinteriluku	2	3
Iskutilavuus	599,4 cm ³	899,0 cm ³
Sylinterin halkaisija	72,3 mm	74 mm
Iskun pituus	73 mm	69,7 mm
Moottorin korkein kierrosluku	8100 kierr./min.	7250 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Sähköinen suorasuihkutus	EFI
Suosittelu polttoaine	Lyijytön	Lyijytön
Oktaaniluku vähintään	95	
Polttoainesäiliö	37 litraa	
Öljysäiliön tilavuus (2-tahti)	3,4 litraa	-

VOIMANSIIRTO

Kytkin	pDrive
Variaattori	QRS
Jarrujärjestelmä	Hydraulinen jarru, jossa on teräspunosvahvistettu jarruletku, muovinen pääsylinteri

OMINAISUUDET

Runko	Radien-X
Sukset	Blade DS
Istuin	Kahden istuttava light
Ohjaustanko	Taivutettu teräs, koukut, tartuntakahva
Korotuspalan korkeus	140 mm
Käynnistin	Sähköinen (900 ACE) Sähköinen, käsikäyttöinen (600R E-TEC)
Peruutusvaihe	RER (600R E-TEC) Mekaaninen (900 ACE)

VÄRI

 White/Orange

MITAT

Kokonaispituus	3540 mm
Kokonaisleveys	1105 mm (600R E-TEC) 1180 mm (900 ACE)
Kokonaiskorkeus	1490 mm
Raideleveys	921 +/- 21 mm (600R E-TEC) 996 +/- 21 mm (900 ACE)
Telamaton leveys	406 mm
Telamaton pituus	4141 mm
Profiilin korkeus	59 mm Powder Max FlexEdge

JOUSITUS

Etujousitus	LFS taivutetuilla A-alatukivarsilla
Etuiskenvaimentimet	HPG 36
Telasto	EasyRide
Telaston etuiskenvaimennin	HPG 36
Telaston takaiskenvaimennin	HPG 36

Lämmitettävä kaasukahva	Vakio
Lämmitetyt kädensijat	Vakio
Mittaristo	7,2" digitaalinen laajakulmanäyttö
Peilit	-
Tuulilasi	Erikoiskorkea tuulenohjaimilla
Vetokoukku	Vakio
Virtaliitäntä visiirille edessä / takana	Edessä
12 V virran ulosotto	Kyllä, hansikaslokerossa