

2020 VAIN KEVÄÄLLÄ

SUMMIT® X® EXPERT-PAKETILLA **UUSI**

PAKETIN OMINAISUUDET

- Haastaviin maastoihin tarkoitettu erikoispaketti, jonka ominaisuudet on kehitetty yhteistyössä Ski-Doon backcountry-ammattilaisten kanssa.
- Lyhyt tunneli ja kevyt lumiläppä
- E-TEC® SHOT™ -käynnistin
- Rotax® 850 E-TEC® -moottori
- RAS™ 3 -etujousitus, jossa on kevyt suksen olkatappi ja uudistettu suksen pysäytin, mikä vähentää suksien vastusta ja parantaa ennakoitavuutta vaativissa viestinteissä
- REV® Gen4 -runko, kapea rakenne
- pDrive™ -kytkin ja klikkerit
- Ergo-Step-sivupaneelit
- Kompakti digitaalimittaristo
- Täyspitkät profiloituid astinlaudat suurilla rei'illä
- tMotion™ -telasto jääraudoilla ja säädettävä rajoitinremmi
- Iskunvaimenninpaketti jäykemmällä kalibroinnilla: Kashima-pinnoitetut HPG Plus -etuiskunvaimentimet kevyillä jousilla, telaston HPG Plus -etuiskunvaimennin kevyillä jousilla ja alumiiniset KYB® Pro 36 -takaiskunvaimentimet, joissa on puristuksen Easy-Adjust-säädöt (22 säätöä)
- Brembo-racing-jarru, jossa on teräspunosvahvistettu jarruletku
- RF D.E.S.S.™ -avain
- Merenpinnan kalibrointi
- Pilot™ DS 3 -sukset
- Joustavat käsisuojat
- Matalampi ohjaustangon hiina
- Lyhyt ohjaustangon korotuspala (120 mm)
- Kapeampi ohjaustanko ja käsikalvat
- Kompakti ja kevyt FORTY7C-istuin



Kuvassa SUMMIT® X® 165 850 E-TEC® EXPERT-PAKETILLA

ROTAX®-MOOTTORI

	850 E-TEC®
Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, kaksitahtinen, eRAVE™
Sylinteriluku	2
Sylinteritilavuus	849 cm³
Sylinterin halkaisija	82 mm
Iskun pituus	80,4 mm
Moottorin korkein kierros	7 900 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	E-TEC®-suorasuihkutus lisäsuuttimilla
Suosittelu polttoaine	Lyijytön
Oktaaniluku vähintään	95
Polttoainesäiliö	36 litraa
Öljysäiliön tilavuus	3,4 litraa

VOIMANSIIRTO

Kytkin	pDrive™ ja klikkerit
Variaattori	QRS
Kytkeytyminen	Merenpinta: 3 300 kierr./min.
Ylemmän pyörän hammasluku	21
Alemman pyörän hammasluku	51 (154*) 53 (165*)
Vetopyörän hammasluku	6
Vetopyörän halkaisija	164 mm
Jarrujärjestelmä	Brembo-racing-jarru, jossa on teräspunosvahvistettu jarruletku

OMINAISSUUDET

Runko	REV® Gen4	Korotuspalan korkeus	120 mm	Peilit	Lisävaruste
Runko	Kapea rakenne	Käynnistin	SHOT	Tuulilasi	Lisävaruste
Sukset	Pilot™ DS 3	Peruutusvaihe	RER™	Ohjainrauta	Nelikulmainen, 3/8
Istuin	FORTY7C	Lämmitettävä kaasukahva/kädensijat	Vakio	Karbidimalli	102 mm 90°:ssa
Ohjaustanko	Kapeneva, alumiini, U-muoto, J-koukut / matala tartuntakahva / joustavat käsisuojat	Mittari	Kompakti	Vetokoukku	Lisävaruste

VÄRI

ULTIMATE Lava Red / White

MITAT

Kokonaispituus	3 227 mm (154") 3 360 mm (165")
Kokonaisleveys	1 080 – 1 110 mm
Kokonaiskorkeus	1 317 mm
Raideleveys	910 tai 950 mm
Suksen kokonaispituus	1 058 mm
Telamaton leveys	406 mm
Telamaton pituus	3 912 mm/154" 4 178 mm/165"
Profiilin korkeus	76,2 mm PowderMax® Light FlexEdge™

JOUSITUS

Etujousitus	RAS™ 3
Etuiskunvaimentimet	Kashima-pinnoitetut HPG™ Plus -iskunvaimentimet kevyillä jousilla
Etujousituksen joustomatka	215 mm
Telasto	tMotion™ säädettävällä rajoitinremmillä
Telaston etuiskunvaimennin	HPG™ Plus kevyellä jousella
Telaston takaiskunvaimennin	KYB® Pro 36 Easy-Adjust
Telaston joustomatka	239 mm



Kuvassa SUMMIT® X® 165 850 E-TEC® EXPERT-PAKETILLA

MUUT OMINAISUUDET



Lyhyt tunneli

Lyhyempi tunneli ilman roiskeläppää parantaa hallittavuutta syvässä lumessa, lisää maavaraa ja keventää kokonaisuainoa. Vakiomallinen takalokasuoja, jossa LinQ-kiinnityspisteet.



Huipputasen ergonomiaa

Ski-Doon backcountry-ammattilaisten kanssa yhteistyössä kehitetyn kelkan matalampi istuinkorkeus, lyhyempi korotuspala, kapeampi ohjaustanko ja matalampi ohjaustangon hihna on suunniteltu erityisesti parantamaan ajokokemusta vaativissa maastoissa.



Kevyt suksen olkatappi

Kevyt, metalliseoksesta valmistettu olkatappi, jonka geometriaa on parannettu, sekä uusi suksen pysäytin vähentävät suksien vastusta ja parantavat ennakoitavuutta vaativissa viistorinteissä ja hankalassa maastossa ajattaessa.



tMotion™ säädettävällä rajoitinremmillä

Rajoitinremmin pituutta voi säätää helposti ja nopeasti maaston tai olosuhteiden mukaan ilman työkaluja.



Rotax® 850 E-TEC® -moottori ja SHOT™-käynnistin

Kaksitahtimoottoreiden edistyksellisimmän suorasuuhkutustekniikan seuraava sukupolvi. Kestävä ja luotettava moottori, jossa on hyödynnetty nelitahtimoottoreista ja autoteollisuudesta tuttuja teknologioita.

MITTARISTON TOIMINNOT

Nopeusmittari	Vakio
Käyntinopeusmittari	Vakio
Polttoaine	Vakio
Moottorin lämpötila	Vakio