



ROTAX®-MOOTTORI

600 EFI

600 ACE

Moottorin yksityiskohdat	600 EFI	600 ACE
Sylinteriluku	2	2
Iskutilavuus	599,4 cm ³	600 cm ³
Sylinterin halkaisija	72,3 mm	74 mm
Iskun pituus	73 mm	69,7 mm
Moottorin korkein kierrosluku	7500 kierr./min.	7250 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	EFI	EFI
Suosittelut polttoaine	Lyijytön	Lyijytön
Oktaaniluku vähintään	95	95
Polttoainesäiliö	42 litraa	42 litraa
Öljysäiliön tilavuus (2-tahti)	3,4 litraa	

VOIMANSIIRTO

Kytkin	pDrive (600 EFI) eDrive II (600 ACE)
Variaattori	QRS
Jarrujärjestelmä	Hydraulinen jarru, jossa on teräspunosvahvistettu jarruletku, muovinen pääsylinteri

OMINAISUUDET

Runko	Radien-X
Sukset	Blade DS+
Istuin	Modulaarinen, yhden istuttava
Ohjaustanko	Taivutettu teräs, koukut, matala tartuntakahva (tartuntakahva vain 600 ACE -mallissa)
Korotuspalkan korkeus	140 mm
Käynnistin	Sähköinen (600 ACE) Sähköinen ja käsikäyttöinen (600 EFI)
Peruutusvaihte	RER (600 EFI) Elektromekaaninen (ACE)

VÄRI

Viper Red/Black

MITAT

Kokonaispituus*	3230 mm
Kokonaisleveys	1200 mm
Kokonaiskorkeus	1490 mm
Raideleveys	996 mm
Telamaton leveys	500 mm
Telamaton pituus	3923 mm
Profiilin korkeus	38 mm (600 EFI) 44 mm (600 ACE)

JOUSITUS

Etujousitus	LFS
Etuisikunvaimentimet	MC
Telasto	EasyRide (600 EFI) Säädettävä EasyRide (600 ACE)
Telaston etuisikunvaimennin	HPG 36
Telaston takaisikunvaimennin	HPG 36

* Kokonaispituus ilman roiskeläppää.