

# COMMANDER



## ROTAX®-MOOTTORI

	600R E-TEC	900 ACE	900 ACE Turbo
<b>Moottorin yksityiskohdat</b>	Nestejäähdytys, kaksitahtinen, 3-D R.A.V.E.™	Nestejäähdytys, nelitahti D.O.H.C.	Nestejäähdytys, nelitahti D.O.H.C., turboahdettu
<b>Sylinteriluku</b>	2	3	3
<b>Iskutilavuus</b>	599,4 cm <sup>3</sup>	899,0 cm <sup>3</sup>	899,0 cm <sup>3</sup>
<b>Sylinterin halkaisija</b>	72,3 mm	74 mm	74 mm
<b>Iskun pituus</b>	73 mm	69,7 mm	69,7 mm
<b>Moottorin korkein kierrosluku</b>	8100 Kierr./min.	7250 Kierr./min.	7750 Kierr./min.
<b>Polttoaineen syöttöjärjestelmä</b>	Sähköinen suora-suihkutus	EFI	EFI
<b>Suosittelut polttoaine</b>	Lyijytön	Lyijytön	Lyijytön
<b>Oktaaniluku vähintään</b>	95	95	95
<b>Polttoainesäiliö</b>		42 litraa	
<b>Öljysäiliön tilavuus (2-tahti)</b>	3,4 litraa		

## VÄRI

Tactical Grey/Black

## MITAT

<b>Kokonaispituus*</b>	3240 mm
<b>Kokonaisleveys</b>	1200 mm
<b>Kokonaiskorkeus</b>	1500 mm
<b>Raideleveys</b>	996 mm
<b>Telamaton leveys</b>	500 mm
<b>Telamaton pituus</b>	3923 mm
<b>Profiilin korkeus</b>	44 mm PowderMax

## VOIMANSIIRTO

<b>Vaihdelaatikko</b>	2F/N/R, peruutus painikkeella
<b>Kytkin</b>	pDrive klikkereillä (600R E-TEC) pDrive liukumuoveilla (900 ACE) pDrive (900 ACE Turbo)
<b>Variaattori</b>	QRS
<b>Jarrujärjestelmä</b>	Hydraulinen jarru, jossa on teräspunosvahvistettu jarruletku, muovinen pääsylinteri

## JOUSITUS

<b>Etujousitus</b>	LFS taivutetuilla A-alatukivarsilla
<b>Etuiskenvaimentimet</b>	HPG 36
<b>Takajousitus</b>	Säädettävä EasyRide
<b>Telaston etuiskenvaimennin</b>	HPG 36
<b>Telaston takaiskenvaimennin</b>	HPG 36

## OMINAISUUDET

<b>Runko</b>	Radien-X	<b>Lämmitetyt kädensijat</b>	Vakio
<b>Sukset</b>	Blade DS+	<b>Mittaristo</b>	4,5 tuuman digitaal näyttö
<b>Istuin</b>	Modulaarinen, yhden istuttava	<b>Tuulilasi</b>	Erikoiskorkea tuulenohjaimilla
<b>Ohjaustanko</b>	Taivutettu teräs, koukut, matala tartuntakahva	<b>Vetokoukku</b>	Vakio
<b>Korotuspalkan korkeus</b>	145 mm	<b>Virtaliitäntä visiirille edessä / takana</b>	Edessä
<b>Käynnistin</b>	Sähköinen	<b>USB power outlet</b>	Edessä
<b>Peruutusvaihte</b>	RER (600R E-TEC) Elektromekaaninen (ACE)	<b>Puhaltimella varustettu ilmajäähdytin</b>	Kyllä
<b>Lämmitettävä kaasukahva</b>	Vakio	<b>LinQ-kiinnikkeet</b>	Multi-LinQ-levy

\* Kokonaispituus ilman roiskeläppää.