

2025 FREERIDE™



FREERIDE 154
850 E-TEC TURBO R KUVASSA

ROTAX-MOOTTORI	850 E-TEC TURBO R	850 E-TEC
Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, kaksitahtinen, turboahdettu, eRAVE™	Nestejäähdytys, kaksitahtinen, eRAVE™
Sylinteriluku - Sylinteritilavuus	2 - 849 cm ³	2 - 849 cm ³
Sylinterin halkaisija - Iskun pituus	82 x 80,4 mm	82 x 80,4 mm
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	E-TEC®-suorasuihkutus lisäsuuttimilla	E-TEC®-suorasuihkutus lisäsuuttimilla
Polttoaine - oktaaniluku	Lyijytön - 95	Lyijytön - 95
Polttoainesäiliö	36 litraa	36 litraa
Öljysäiliön tilavuus	3,4 litraa	3,4 litraa

VOIMANSIIRTO		
Kytkin		pDrive™ klikkereillä
Variaattori		QRS Vent Plus
Vetopyörän väli	73 mm [146 - 154 x 2,5 in.]	89 mm [154 x 3,0 - 165"]

KUIVAPAINO		
Kuivapaino	212,3 kg [146"]	203,2 kg [146"]
	210 kg [154"]	201,4 kg [154"]

MITAT		
Kokonaispituus	3 058 mm [146"]	3 188 mm [154"]
Kokonaisteveys	1 073 mm [säädettävä]	
Kokonaiskorkeus	1 395 mm	
Raideleveys	930 mm [säädettävä]	
Telamatto (tuumaa)	PowderMax ¹ :	
(Pituus x leveys x profiili)	146 x 15 x 2,5	
	PowderMax ¹ X-Light:	
	154 X 15 X 3,0	

VÄRI	
Flare Yellow (painted)	

JOUSITUS	
Etujousitus	RAS 3
Etuisikunvaimentimet	KYB Pro 40 EA-3 keveillä jousilla
Etujousituksen joustomatka	215 mm
Takajousitus	tMotion XT
Telaston etuisikunvaimennin	KYB Pro 40 EA-3 keveillä jousilla
Telaston takaisikunvaimennin	KYB Pro 40 EA-3
Takajousituksen joustomatka	264 mm

OMINAISUUDET	
Runko	REV® Gen5
Ajovalot	Premium korkean suorituskyvyn LED
Sukset	Pilot™ DS 4
Istuin	Syvä lumi kompakti
Ohjaustanko	Kapeneva, J-koukut / tartuntakahva
Korotuspalan korkeus	120 mm
Käynnistin	SHOT
Peruutusvaihte	RER™
Jarrujärjestelmä	Brembo ja säädettävä kahva
Lämmitettävä kaasukahva/kädensijat	Vakio
Mittaristotyyppi	4,5" digitaalinen
	10,25" kosketusnäyttö (valinnainen)
Tuulilasi	Valinnainen
Ohjainrauta - Karbidimalli	3/8 Nelikulmainen / 4
Puskurit (etu/taka)	Vakio / Vakio

ski-doo

