

# 2025 RENEGADE® X-RS®



RENEGADE X-RS  
900 ACE TURBO R KUVASSA

RENEGADE X-RS  
900 ACE TURBO R KUVASSA

## ROTAX-MOOTTORI

Moottorin yksityiskohdat	900 ACE TURBO R
	Nestejäähdytys, nelitahtinen D.O.H.C kuivasumppu, turboahdettu ja intercooler
Sylinteriluku – Sylinteritilavuus	3 - 899 cm <sup>3</sup>
Sylinterin halkaisija – Iskun pituus	73 x 69,7 mm
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	EFI
Polttoaine – oktaaniluku	Lyijytön - 95
Polttoainesäiliö	36 litraa
Öljysäiliön tilavuus	3,3 litraa

## VOIMANSIIRTO

Kytkin	pDrive™
Variaattori	QRS Vent
Vetopyörän väli	73 mm

## KUIVAPAINO

Kuivapaino	245,9
------------	-------

## MITAT

Kokonaispituus	3 038 mm
Kokonaisleveys	1 211 mm (säädetty)
Kokonaiskorkeus	1 267 mm
Raideleveys	1 090 mm (säädetty)
Telamatto (tuumaa)	Ice Ripper XT:
(Pituus x leveys x profiili)	137 x 15 x 1,5

## VÄRI

Black

Neo Yellow

## JOUSITUS

Etujousitus	RAS™ X
Etuiskevaimentimet	KYB Pro 36 EA-3 KYB Pro Smart-Shox (valinnainen)
Etujousituksen joustomatka	243 / 9,6
Takajousitus	rMotion™ X
Telaston etuiskevaimennin	KYB Pro 40 EA-3
Telaston takaiskevaimennin	KYB Pro 40 EA-3 KYB Pro Smart-Shox (valinnainen)
Takajousituksen joustomatka	292 mm

## OMINAISUUDET

Runko	REV® Gen5
Ajovalot	Premium korkean suorituskyvyn LED
Sukset	Pilot™ X
Istuin	Trail leveä, lämmitettävä
Ohjaustanko	Vakio, J-koukut/ läpinäkyvät käsisuojat
Korotuspalan korkeus	Säädetty -120 mm
Käynnistin	Sähköinen
Peruutusvaihte	Elektromekaaninen
Jarrujärjestelmä	Brembo 4-Piston ja säädetty kahva
Lämmitettävä kaasukahva/kädensijat	Vakio
Mittaristotyypit	7,2" digitaalinen 10,25" kosketusnäyttö (valinnainen)
Tuulilasi	Matala
Ohjainrauta – Karbidimalli	1/2 pyöreä / 4
Puskurit (etu/taka)	Vakio / Vakio

**ski-doo**

