

2025

## SUMMIT® ADRENALINE®

SUMMIT ADRENALINE  
154 850 E-TEC KUVASSA

## ROTAX-MOOTTORI

	850 E-TEC	600R E-TEC
Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, kaksitahtinen, eRAVE™	Nestejäähdytys, kaksitahtinen, eRAVE™
Sylinteriluku – Sylinteritilavuus	2 - 849 cm <sup>3</sup>	2 - 599,4 cm <sup>3</sup>
Sylinterin halkaisija – Iskun pituus	82 x 80,4 mm	72,3 x 73 mm
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	E-TEC®-suorasuihkutus lisäsuuttimilla	E-TEC®-suorasuihkutus
Polttoaine – oktaaniluku	Lyijytön - 95	Lyijytön - 95
Polttoainesäiliö	36 litraa	36 litraa
Öljysäiliön tilavuus	3,4 litraa	3,4 litraa

## VOIMANSIIRTO

	850 E-TEC	600R E-TEC
Kytkin	pDrive™ klikkereillä	pDrive™ klikkereillä
Variaattori	QRS Vent Plus	QRS Vent
Vetopyörän väli		73 mm [146"] 89 mm [154"]

## KUIVAPAINO

	850 E-TEC	600R E-TEC
Kuivapaino	203,7 kg [146"] 201,9 kg [154"]	196,9 kg [146"] 195 kg [154"]

## MITAT

Kokonaispituus	3 208 mm [146"] 3 318 mm [154"]
Kokonaisleveys	1 073 mm (säädettävä)
Kokonaiskorkeus	1 395 mm
Raideleveys	930 mm (säädettävä)
Telamatto (tuumaa) (Pituus x leveys x profiili)	PowderMax <sup>1</sup> II ja FlexEdge™: 146 x 16 x 2,5 PowderMax <sup>1</sup> Light ja FlexEdge™: 154 x 16 x 2,5

## VÄRI

Catalyst Grey 

## JOUSITUS

Etujousitus	RAS™ 3
Etuisikunvaimentimet	KYB 36
Etujousituksen joustomatka	215 mm
Takajousitus	tMotion™ X
Telaston etuisikunvaimennin	KYB 36
Telaston takaisikunvaimennin	KYB 36
Takajousituksen joustomatka	264 mm

## OMINAISUUDET

Runko	REV® Gen5
Ajovalot	Korkean suorituskyvyn LED
Sukset	Pilot™ DS 3
Istuin	Syvä lumi
Ohjaustanko	Kapeneva, J-koukut / tartuntakahva
Korotuspalan korkeus	165 mm
Käynnistin	Sähköinen
Peruutusvaihe	RER™
Jarrujärjestelmä	Brembo
Lämmitettävä kaasukahva/kädensijat	Vakio
Mittaristotyyppe	4,5" digitaalinen
Tuulilasi	Valinnainen
Ohjainrauta – Karbidimalli	3/8 Nelikulmainen / 4
Puskurit (etu/taka)	Vakio / Vakio

ski-doo

A BRP BRAND

